

ปั๊มน้ำอัตโนมัติดูดน้ำลึก (Tank Type)

สำหรับบ่อน้ำลึก / น้ำบาดาล

ขีดสุดพลังแรง
สำหรับดูดน้ำลึกทุกพื้นที่*



DT-P300XS(PJ)
ระบบเจ็ทคู่ (Parallel Jet)
สำหรับความลึกระหว่าง 18-30 เมตร



• เหมาะสำหรับบ่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 100 มิลลิเมตร หรือ 4 นิ้วขึ้นไป

DT-P300XS(SJ)
ระบบเจ็ทเดี่ยว (Single Jet)
สำหรับความลึกระหว่าง 12-18 เมตร



• เหมาะสำหรับบ่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร หรือ 2 นิ้ว
ยูทิลิตี้เจ็ทจากทองเหลืองชนิดพิเศษ ทนทานสูง ป้องกันสนิม

DT-P300XS

*เมื่อติดตั้งในบ่อน้ำที่ห่างจากบ่อน้ำไม่เกิน 50 เมตร

มั่นใจ เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับระดับความลึก

ขีดสุดพลังแรง

สวิตช์อัตโนมัติ

สวิตช์อัตโนมัติจะสั่งให้ปั๊มทำงานหรือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดของก๊อกน้ำ

ลึกแค่ไหนก็ไร้กังวล

มั่นใจได้ด้วยระบบแรงดูดอัตโนมัติ ที่สามารถปรับได้ตามความลึกของน้ำบาดาล เหมาะสำหรับดูดน้ำลึก ตั้งแต่ 12 เมตร จนถึง ระดับ 30 เมตร

แข็งแรงแทนทาน

ตัวถังทำจากเหล็กกล้าหนาพิเศษ

ตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าชนิดหนา เคลือบสารกันสนิมถึง 3 ชั้น เพิ่มความทนทาน พร้อมเคลือบสีทนทาน ป้องกันสิ่งสกปรกจากแสงแดด

ทุกชิ้นส่วนทนทานและกันสนิมดีเยี่ยม

ใบพัดและวาล์วทำจากเรซินคุณภาพสูง ทนทาน และกันสนิมได้อย่างดีเยี่ยม

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ตัววัดอุณหภูมิ Thermal Relay ติดตั้งในตัวมอเตอร์ ช่วยป้องกันชิ้นส่วนมอเตอร์เสียหายหรือไหม้จากความร้อน




DT-P300XS(PJ) 300W


DT-P300XS(SJ) 300W

ขนาด (มม.)

ด้านบน



ด้านหน้า



ประสิทธิภาพการทำงาน

